



RSK 8571853

Ø32 mm 90° rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 160×600 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 8077521

Ø32 mm 90° rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 180×700 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 8077596

Ø32 mm 90° rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 300×900 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	8571853
<b>Artikelns färg</b>	Vit
<b>Funktion</b>	Utanpåliggande rördragning
<b>Material</b>	ABS
<b>Storlek</b>	160×600 mm
<b>Tryck Flöde Temp</b>	Max +70°C (+90°C)
<b>Utloppsdimension</b>	Ø32 mm

<b>Version</b>	Med 90° böj
<b>RSK nummer</b>	8077521
<b>Artikelns färg</b>	Vit
<b>Funktion</b>	Utanpåliggande rördragning
<b>Material</b>	ABS
<b>Storlek</b>	180×700 mm
<b>Tryck Flöde Temp</b>	Max +70°C (+90°C)
<b>Utloppsdimension</b>	Ø32 mm
<b>Version</b>	Med 90° böj
<b>RSK nummer</b>	8077596
<b>Artikelns färg</b>	Vit
<b>Funktion</b>	Utanpåliggande rördragning
<b>Material</b>	ABS
<b>Storlek</b>	300×900 mm
<b>Tryck Flöde Temp</b>	Max +70°C (+90°C)
<b>Utloppsdimension</b>	Ø32 mm
<b>Version</b>	Med 90° böj

