

RSK 2910784



Ø32 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 1000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 2910800

Ø32 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 2000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 2910826

Ø32 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 3000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 8076341

Ø32 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 225 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	2910784
Artikels färg	Vit
Funktion	Utanpåliggande rördragning

Material	ABS
Storlek	L=1 m
Tryck Flöde Temp	Max +70°C (+90°C)
Utloppsdimension	Ø32 mm
Version	Rak
RSK nummer	2910800
Artikelns färg	Vit
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	L=2 m
Tryck Flöde Temp	Max +70°C (+90°C)
Utloppsdimension	Ø32 mm
Version	Rak
RSK nummer	2910826
Artikelns färg	Vit
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	L=3 m
Tryck Flöde Temp	Max +70°C (+90°C)
Utloppsdimension	Ø32 mm

Version	Rak
RSK nummer	8076341
Artikelns färg	Vit
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	225 mm
Tryck Flöde Temp	Max +70°C (+90°C)
Utloppsdimension	Ø32 mm
Version	Rak

