

## RSK 2910909



Ø40 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 3000 mm, kapbar för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

## RSK 2910867

Ø40 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 1000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

## RSK 2910883

Ø40 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 2000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

## RSK 8076408

Ø40 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 380 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

## PRODUKTINFORMATION

**RSK nummer** 2910909

**Artikels färg** Vit

**Funktion** Utanpåliggande rördragning

<b>Material</b>	ABS
<b>Storlek</b>	L=3 m
<b>Tryck Flöde Temp</b>	Max +70°C (+90°C)
<b>Utloppsdimension</b>	Ø40 mm
<b>Version</b>	Rak
<b>RSK nummer</b>	2910867
<b>Artikelns färg</b>	Vit
<b>Funktion</b>	Utanpåliggande rördragning
<b>Material</b>	ABS
<b>Storlek</b>	L=1 m
<b>Tryck Flöde Temp</b>	Max +70°C (+90°C)
<b>Utloppsdimension</b>	Ø40 mm
<b>Version</b>	Rak
<b>RSK nummer</b>	2910883
<b>Artikelns färg</b>	Vit
<b>Funktion</b>	Utanpåliggande rördragning
<b>Material</b>	ABS
<b>Storlek</b>	L=2 m
<b>Tryck Flöde Temp</b>	Max +70°C (+90°C)
<b>Utloppsdimension</b>	Ø40 mm

<b>Version</b>	Rak
<b>RSK nummer</b>	8076408
<b>Artikelns färg</b>	Vit
<b>Funktion</b>	Utanpåliggande rördragning
<b>Material</b>	ABS
<b>Storlek</b>	380 mm
<b>Tryck Flöde Temp</b>	Max +70°C (+90°C)
<b>Utloppsdimension</b>	Ø40 mm
<b>Version</b>	Rak

