

RSK 2910909



Ø40 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 3000 mm, kapbar för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 2910867

Ø40 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 1000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 2910883

Ø40 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 2000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 8076408

Ø40 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 380 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

PRODUKTINFORMATION

| | |
|----------------------|----------------------------|
| RSK nummer | 2910909 |
| Artikels färg | Vit |
| Funktion | Utanpåliggande rördragning |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Material | ABS |
| Storlek | L=3 m |
| Tryck Flöde Temp | Max +70°C (+90°C) |
| Utloppsdimension | Ø40 mm |
| Version | Rak |
| RSK nummer | 2910867 |
| Artikelns färg | Vit |
| Funktion | Utanpåliggande rördragning |
| Material | ABS |
| Storlek | L=1 m |
| Tryck Flöde Temp | Max +70°C (+90°C) |
| Utloppsdimension | Ø40 mm |
| Version | Rak |
| RSK nummer | 2910883 |
| Artikelns färg | Vit |
| Funktion | Utanpåliggande rördragning |
| Material | ABS |
| Storlek | L=2 m |
| Tryck Flöde Temp | Max +70°C (+90°C) |
| Utloppsdimension | Ø40 mm |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Version | Rak |
| RSK nummer | 8076408 |
| Artikelns färg | Vit |
| Funktion | Utanpåliggande rördragning |
| Material | ABS |
| Storlek | 380 mm |
| Tryck Flöde Temp | Max +70°C (+90°C) |
| Utloppsdimension | Ø40 mm |
| Version | Rak |

