

RSK 7152479



Golvrinn Balder är en golvrinn 75 mm med bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvrinnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvrinnsvattenlås NOOD, automatisk klämring och rostfri sil. Golvrinnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Golvrinnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvrinnen.

RSK 7152411

Golvrinn F/92 B är en golvrinn 75 mm med bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvrinnen levereras med ett urtagbart golvrinnsvattenlås NOOD med låsring, automatisk klämring och plastsil. Golvrinnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Det står emot 1m vattenpelare vid bakvatten. Golvrinnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvrinnen.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	150
RSK nummer	7152479
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker/Vinyl

Yta	Kallvalsad (2B)
Version	Med NOOD vattenlås
Artikelns färg	Rostfri
Tryck Flöde Temp	1,1 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Storlek	150
RSK nummer	7152411
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Yta	Kallvalsad (2B)
Version	Med NOOD vattenlås
Artikelns färg	Rostfri
Tryck Flöde Temp	1,1 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp