

RSK 7152479



Golnbrunn Balder är en golnbrunn 75 mm med bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås NOOD, automatisk klämring och rostfri sil. Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

RSK 7152411

Golnbrunn F/92 B är en golnbrunn 75 mm med bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD med låsring, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Det står emot 1m vattenpelare vid bakvatten. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7152479
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Bottenutlopp
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP
Storlek	150
Tryck Flöde Temp	1,1 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med NOOD vattenlås
Yta	Kallvalsad (2B)
RSK nummer	7152411
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Bottenutlopp
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP
Storlek	150
Tryck Flöde Temp	1,1 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm

Version

Med NOOD vattenlås

Yta

Kallvalsad (2B)

