

RSK 7113548




Golvbrunn Brage är en golvbrunn 75 mm med bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD med låsring, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Det står emot 1m vattenpelare vid bakvatten. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.



Accepterad
monterings-
anvisning
2021:1



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7113548
Artikelns färg	Vit
Funktion	Bottenutlopp

Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP
Storlek	Ø150 mm
Tryck Flöde Temp	1,1 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med NOOD vattenlås
Övrig information	Klämring 7141315, plastsil 7138446 och vattenlås 7138448 ingår som standard. Ersätter produkt 7113930N.

