

RSK 7113591



Golvbrunn Flex är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp som kan kapas för att anpassa bygghöjden. För att minska höjden skruvas flänsen av, sedan kapas man på den räfflade delen av skålen och återför o-ring och fläns när rätt bygghöjd är uppnådd. Golvbrunnen är för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7113591
Artikelns färg	Vit
Funktion	Sidoutlopp
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP
Storlek	Ø150 mm
Tryck Flöde Temp	1,0 l/s

Utloppsdimension

Ø75 mm

Version

Med plasticsil

Övrig information

Klämring 7141315, plast sil 7138416 och vattenlås 7118082 ingår som standard. Steglöst kapbar för anpassning till rätt höjd 114-155 mm.

