

RSK 7113588



Golnbrunn Loke är en golnbrunn med valfri anslutning 75 eller 110 mm bottenutlopp med tre extra Ø32 inlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Bara ett av extra inloppen ska användas vid installation. Golnbrunnen levereras med ett urtagbart golnbrunnsvattenlås med stänkskydd, VL-muff Ø32, automatisk klämring och plastsil. Golnbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golnbrunnen. Vid installation tillsammans med Monteringsplatta 2014 ska distansringen inte användas.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7113588
Artikels färg	Vit
Funktion	Bottenutlopp
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP
Storlek	Ø150 mm
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s

Utloppsdimension

Ø75/Ø110 mm

Version

Med extra inlopp

Övrig information

Med tre extra inlopp. Klämring 7141315, plast sil 7138416, VL-muff 32 och vattenlås 7113596 ingår som standard., XA-koppling 40, 714 61 02.

