

RSK 7113764



Golvbrunn MiniMax är en golvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 70 mm, för installation i betongbjälklag.

Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Ej lämplig under badkar.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7113764
Artikels färg	Vit
Funktion	Sidoutlopp
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	PP
Storlek	Ø130 mm
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm

Version

Med NOOD vattenlås

Övrig information

Klämring 7141316, plastsil 7138447 och vattenlås NOOD 7113765 ingår som standard. Ej lämplig att lägga under badkar. Kan användas som översvämningsskydd.

