

## RSK 7113611



Golvbrunn Saga är en golvbrunn med 110 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har en inbyggd förhöjningsring som ska sitta i sitt lägsta läge vid ingjutning. Efter ingjutning kan ovan delen höjas med max 15 mm och kan vinklas med upp till 4° från utgångsläget. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7113611
<b>Artikelns färg</b>	Vit
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	PP, Blyfri mässing
<b>Storlek</b>	Ø150 mm
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,4 l/s

**Utloppsdimension**

Ø110 mm

**Version**

Med plastsil

**Övrig information**

Steglöst justerbar 15 mm med inbyggd förhöjningsring samt en tiltbarhet på 4 °. Klämring 7141315, plastsil 7138446 och vattenlås 7118069 ingår som standard.

