

## RSK 7113610



Golvbrunn Saga är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har en inbyggd förhöjningsring som ska sitta i sitt lägsta läge vid ingjutning. Efter ingjutning kan ovan delen höjas med max 15 mm och kan vinklas med upp till 4° från utgångsläget. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7113610
<b>Artikelns färg</b>	Vit
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	PP, Blyfri mässing
<b>Storlek</b>	150
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,1 l/s

**Utloppsdimension**

Ø75 mm

**Version**

Med plastsil

