

RSK 7152412




Golvbrunn F92 S är en golvbrunn 75 mm med sidoutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD med låsring, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Det står emot 1m vattenpelare vid bakvatten. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.



Accepterad
monterings-
anvisning
2021:1



MagiCAD

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7152412
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Sidoutlopp
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker/Vinyl

Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP
Storlek	Ø150 mm
Tryck Flöde Temp	1,0 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med NOOD vattenlås
Yta	Kallvalsad (2B)
Övrig information	Klämring 7141315, plast sil 7138416 och plast vattenlås 7138448 ingår som standard.

