

RSK 7118085



Golvbrunn Sigyn är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och rostfri sil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

RSK 7110828

Golvbrunn Sigyn är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 120 mm, för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och rostfri sil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

RSK nummer	7118085
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Sidoutlopp
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	150
Tryck Flöde Temp	1,0 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med rostfri sil
Yta	Kallvalsad (2B)

RSK nummer	7110828
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Sidoutlopp
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	150
Tryck Flöde Temp	1,0 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med rostfri sil
Yta	Kallvalsad (2B)

