

## RSK 7118085



Golvbrunn Sigyn är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och rostfri sil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

## RSK 7110828

Golvbrunn Sigyn är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 120 mm, för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och rostfri sil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

<b>RSK nummer</b>	7118085
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	Ø150 mm
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,0 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Med rostfri sil
<b>Yta</b>	Kallvalsad (2B)
<b>Övrig information</b>	Klämring 7141315, rostfri sil 7138332 och vattenlås 7118084 ingår som standard.

<b>RSK nummer</b>	7110828
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	Ø150 mm
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,0 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm

**Version**

Med rostfri sil

**Yta**

Kallvalsad (2B)

