

RSK 7118271



Golvbrunn Tor är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har en inbyggd förhöjningsring som ska sitta i sitt lägsta läge vid ingjutning. Efter ingjutning kan ovan delen höjas med max 25 mm och kan vinklas med upp till 7° från utgångsläget. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7118271
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP
<b>Storlek</b>	Ø130 mm
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,1 l/s

**Utloppsdimension**

Ø75 mm

**Version**

Med plastsil

**Yta**

Kallvalsad (2B)

**Övrig information**

Hygieniskt vattenlås i rostfritt stål  
7118273, klämring 7141316 och plastsil  
7138447 ingår som standard.

