

RSK 7118272



Golvbrunn Tor är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har en inbyggd förhöjningsring som ska sitta i sitt lägsta läge vid ingjutning. Efter ingjutning kan ovandelen höjas med max 25 mm och kan vinklas med upp till 7° från utgångsläget. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7118272
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Sidoutlopp
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP
Storlek	Ø130 mm
Tryck Flöde Temp	1,0 l/s

Utloppsdimension

Ø75 mm

Version

Med plastsil

Yta

Kallvalsad (2B)

Övrig information

Hygieniskt vattenlås i rostfritt stål
7118273, klämring 7141316 och plastsil
7138447 ingår som standard.

