

RSK 7129497



Golvbrunnsfixtur Nordsjön ska alltid användas vid installation av Purus golvbrunn i betongbjälklag. Golvbrunnsfixturen fixerar golvbrunnen under bygget och ingjutningsarbetet vilket ger en korrekt installation i höjd och våg. Golvbrunnsfixturen uppfyller rekommenderade toleranskrav på installation av golvbrunn +/- 4 mm i höjd och +/- 2 mm i våg enligt gällande branschregler.

Denna monteringsplatta passar till plastgolvbrunnar i sildimension Ø150 förutom: Saga, Rot, S-serie och MiniMax.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7129497
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	För Ø150 mm golvbrunnar
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	ABS
<b>Storlek</b>	70-250 mm
<b>Utloppsdimension</b>	150
<b>Version</b>	Justerbar höjd
<b>Övrig information</b>	Golvbrunnsfixturen passar Purus golvbrunnar i plast med golvbrunnssil Ø150 mm och golvbrunnar i plast i S-

Serien (ej låg modell). Passar inte till  
golvbrunnarna Saga och Rot.  
Kompletteras med rörstöd på  
anslutningsrör max 200 mm från  
golvbrunnens fläns.

