



## RSK 7138440

Översvämningsskydd Safe klinker har ett 50 mm bottenutlopp och är anpassad för oavsiktlig utströmning av vatten.

Översvämningsskyddet Safe med limfläns levereras med urtagbar automatisk luktspär, klinkerram och spaltsil. Den automatiska luktspärren förhindrar att dålig lukt sprids från avloppssystemet även om luktspärren inte har vatten.

Översvämningsskyddet får inte användas som vanlig golvbrunn, men kan placeras under diskbänk, ismaskin i kök eller dylikt.

## RSK 7138445

Översvämningsskydd Safe klinker har ett 50 mm bottenutlopp och är anpassad för oavsiktlig utströmning av vatten.

Översvämningsskyddet Safe klinker levereras med urtagbar automatisk luktspär, klämring, klinkerram och spaltsil. Den automatiska luktspärren förhindrar att dålig lukt sprids från avloppssystemet även om luktspärren inte har vatten.

Översvämningsskyddet får inte användas som vanlig golvbrunn, men kan placeras under diskbänk, ismaskin i kök eller dylikt.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

## PRODUKTINFORMATION

**RSK nummer**

7138440

<b>Artikels färg</b>	Vit
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinkergolv med limfläns
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	100×100 mm
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,4 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med klinkerram
<b>Övrig information</b>	Luktspärr, ram och plastsil ingår.

<b>RSK nummer</b>	7138445
<b>Artikels färg</b>	Vit
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Klinkergolv med klämram
<b>Material</b>	PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	100×100 mm
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,4 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med klinkerram

**Övrig information**

Luktspärr, ram och plastsil ingår.

