



RSK 7138440

Översvämningsskydd Safe klinker har ett 50 mm bottenutlopp och är anpassad för oavsiktlig utströmning av vatten.

Översvämningsskyddet Safe med limfläns levereras med urtagbar automatisk luktspär, klinkerram och spaltsil. Den automatiska luktspärren förhindrar att dålig lukt sprids från avloppssystemet även om luktspärren inte har vatten.

Översvämningsskyddet får inte användas som vanlig golvbrunn, men kan placeras under diskbänk, ismaskin i kök eller dylikt.

RSK 7138445

Översvämningsskydd Safe klinker har ett 50 mm bottenutlopp och är anpassad för oavsiktlig utströmning av vatten.

Översvämningsskyddet Safe klinker levereras med urtagbar automatisk luktspär, klämring, klinkerram och spaltsil. Den automatiska luktspärren förhindrar att dålig lukt sprids från avloppssystemet även om luktspärren inte har vatten.

Översvämningsskyddet får inte användas som vanlig golvbrunn, men kan placeras under diskbänk, ismaskin i kök eller dylikt.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	100×100
RSK nummer	7138440
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	PP, Rostfritt stål 1.4301

Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns
Version	Med klinkerram
Artikelns färg	Vit
Tryck Flöde Temp	0,4 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Bottenutlopp
Storlek	100×100
RSK nummer	7138445
Golvkonstruktion	Klinkergolv med klämram
Material	PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med klinkerram
Artikelns färg	Vit
Tryck Flöde Temp	0,4 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Bottenutlopp