

RSK 7114616



Purus Line 600 är en designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114617

Purus Line 600 är en designgolvbrunn 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 59 mm för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114621

Purus Line 700 är en designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114622

Purus Line 700 är en designgolvsbrunn 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 59 mm för installation i betongbjälklag.

Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114626

Purus Line 800 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag.

Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114627

Purus Line 800 är en designgolvsbrunn 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 59 mm för installation i betongbjälklag.

Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114631

Purus Line 900 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114632

Purus Line 900 är en designgolvsbrunn 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 59 mm för installation i betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114636

Purus Line 1000 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvsbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114637

Purus Line 1000 är en designgolvsbrunn 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 59 mm för installation i betongbjälklag.

Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114670

Purus Line 1200 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag.

Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114675

Purus Line 1200 är en designgolvsbrunn 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 59 mm för installation i betongbjälklag.

Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	600
RSK nummer	7114616
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp

Storlek	600
RSK nummer	7114617
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm

Funktion	Sidoutlopp
Storlek	700
RSK nummer	7114621
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikels färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	700
RSK nummer	7114622
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikels färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm

Funktion	Sidoutlopp
Storlek	800
RSK nummer	7114626
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	800
RSK nummer	7114627
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm

Funktion	Sidoutlopp
Storlek	900
RSK nummer	7114631
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	900
RSK nummer	7114632
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm

Funktion	Sidoutlopp
Storlek	1000
RSK nummer	7114636
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	1000
RSK nummer	7114637
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm

Funktion	Sidoutlopp
Storlek	1200
RSK nummer	7114670
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	1200
RSK nummer	7114675
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm

Funktion

Sidoutlopp