

RSK 7114617

Purus Line 600 är en designgolvsbrunn 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 59 mm för installation i betongbjälklag.

Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.



RSK 7114622

Purus Line 700 är en designgolvsbrunn 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 59 mm för installation i betongbjälklag.

Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114627

Purus Line 800 är en designgolvsbrunn 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 59 mm för installation i betongbjälklag.

Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvbrunnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114632

Purus Line 900 är en designgolvrinn 50 mm sidutlopp med låg bygghöjd på 59 mm för installation i betongbjälklag.

Golvrinnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvrinnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvrinnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvrinnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvrinnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114637

Purus Line 1000 är en designgolvrinn 50 mm sidutlopp med låg bygghöjd på 59 mm för installation i betongbjälklag.

Golvrinnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvrinnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvrinnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvrinnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvrinnssil för Purus Line säljs separat.

RSK 7114675

Purus Line 1200 är en designgolvrinn 50 mm sidutlopp med låg bygghöjd på 59 mm för installation i betongbjälklag.

Golvrinnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvrinnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och monteringskit.

Golvrinnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvrinnen kan monteras vid vägg eller fritt i golvet. Golvrinnssil för Purus Line säljs separat.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7114617
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7114622
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm

Version	Med ram utan sil
RSK nummer	7114627
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil
RSK nummer	7114632
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm

Version	Med ram utan sil
RSK nummer	7114637
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil
RSK nummer	7114675
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1200
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm

Version

Med ram utan sil

