

## RSK 7115491



Purus Line Vinyl Plus 600 är en designgolvsbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

## RSK 7115492

Purus Line Vinyl Plus 700 är en designgolvsbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

## RSK 7115493

Purus Line Vinyl Plus 800 är en designgolvsbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

## RSK 7115494

Purus Line Vinyl Plus 900 är en designgolvbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

## RSK 7115495

Purus Line Vinyl Plus 1000 är en designgolvbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

### PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7115491
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Vinyl
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä

<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	600
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil

**RSK nummer** 7115492

**Artikelns färg** Grå

**Funktion** Gavelutlopp

**Golvbeläggning** Vinyl

**Golvkonstruktion** Betong/Trä

**Material** ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301

**Storlek** 700

**Tryck Flöde Temp** 0,8 l/s

**Utloppsdimension** Ø50 mm

**Version** Med ram utan sil

**RSK nummer** 7115493

**Artikelns färg** Grå

**Funktion** Gavelutlopp

**Golvbeläggning** Vinyl

**Golvkonstruktion** Betong/Trä

<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	800
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil

**RSK nummer** 7115494

**Artikelns färg** Grå

**Funktion** Gavelutlopp

**Golvbeläggning** Vinyl

**Golvkonstruktion** Betong/Trä

**Material** ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301

**Storlek** 900

**Tryck Flöde Temp** 0,8 l/s

**Utloppsdimension** Ø50 mm

**Version** Med ram utan sil

**RSK nummer** 7115495

**Artikelns färg** Grå

**Funktion** Gavelutlopp

**Golvbeläggning** Vinyl

**Golvkonstruktion** Betong/Trä

**Material** ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301

**Storlek** 1000

**Tryck Flöde Temp** 0,8 l/s

**Utloppsdimension** Ø50 mm

**Version** Med ram utan sil