

RSK 7115481



Purus Line Vinyl Plus 600 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115482

Purus Line Vinyl Plus 700 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115483

Purus Line Vinyl Plus 800 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115484

Purus Line Vinyl Plus 900 är en designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115485

Purus Line Vinyl Plus 1000 är en designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7115481
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp
Golvbeläggning	Vinyl
Golvkonstruktion	Betong/Trä

Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer 7115482

Artikelns färg Grå

Funktion Sidoutlopp

Golvbeläggning Vinyl

Golvkonstruktion Betong/Trä

Material ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301

Storlek 700

Tryck Flöde Temp 0,8 l/s

Utloppsdimension Ø50 mm

Version Med ram utan sil

RSK nummer 7115483

Artikelns färg Grå

Funktion Sidoutlopp

Golvbeläggning Vinyl

Golvkonstruktion Betong/Trä

Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer 7115484

Artikelns färg Grå

Funktion Sidoutlopp

Golvbeläggning Vinyl

Golvkonstruktion Betong/Trä

Material ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301

Storlek 900

Tryck Flöde Temp 0,8 l/s

Utloppsdimension Ø50 mm

Version Med ram utan sil

RSK nummer 7115485

Artikelns färg Grå

Funktion Sidoutlopp

Golvbeläggning Vinyl

Golvkonstruktion Betong/Trä

Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

