

RSK 7115501



Purus Line Vinyl Plus 600 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115502

Purus Line Vinyl Plus 700 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115503

Purus Line Vinyl Plus 800 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115504

Purus Line Vinyl Plus 900 är en designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115505

Purus Line Vinyl Plus 1000 är en designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	600
RSK nummer	7115501
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl

Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Storlek	700
RSK nummer	7115502
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Storlek	800
RSK nummer	7115503
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl

Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Storlek	900
RSK nummer	7115504
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Storlek	1000
RSK nummer	7115505
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Vinyl

Version Med ram utan sil

Artikels färg Grå

Tryck Flöde Temp 0,8 l/s

Utloppsdimension Ø75 mm

Funktion Bottenutlopp