

RSK 7115392



Purus PRO Line Premium 600 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115398

Purus PRO Line Premium 700 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115404

Purus PRO Line Premium 800 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera

placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115410

Purus PRO Line Premium 900 är en komplett linjär designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115416

Purus PRO Line Premium 1000 är en komplett linjär designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115422

Purus PRO Line Premium 1200 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	600
RSK nummer	7115392
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp

Storlek	700
RSK nummer	7115398
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp

Storlek	800
RSK nummer	7115404
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp

Storlek	900
RSK nummer	7115410
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp

Storlek	1000
RSK nummer	7115416
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp

Storlek	1200
RSK nummer	7115422
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram och sil
Artikels färg	Grå
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp