

RSK 7115394



Purus PRO Line Premium 600 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115400

Purus PRO Line Premium 700 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115406

Purus PRO Line Premium 800 är en komplett linjär designgolvsbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera

placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115412

Purus PRO Line Premium 900 är en komplett linjär designgolvbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115418

Purus PRO Line Premium 1000 är en komplett linjär designgolvbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

RSK 7115424

Purus PRO Line Premium 1200 är en komplett linjär designgolvbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil, rostfri ram och Premiumskena. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7115394
Artikels färg	Grå
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck Flöde Temp	1,0 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med ram och sil

RSK nummer	7115400
Artikelns färg	Grå
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck Flöde Temp	1,0 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med ram och sil

RSK nummer	7115406
Artikelns färg	Grå
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck Flöde Temp	1,0 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med ram och sil

RSK nummer	7115412
Artikelns färg	Grå
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck Flöde Temp	1,0 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med ram och sil

RSK nummer	7115418
Artikelns färg	Grå
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck Flöde Temp	1,0 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med ram och sil

RSK nummer	7115424
Artikels färg	Grå
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1200
Tryck Flöde Temp	1,0 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med ram och sil

