

RSK 7115429



Purus PRO Line 600 är en linjär designgolvsbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvsbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115435

Purus PRO Line 700 är en linjär designgolvsbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvsbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115441

Purus PRO Line 800 är en linjär designgolvsbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115447

Purus PRO Line 900 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115453

Purus PRO Line 1000 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115459

Purus PRO Line 1200 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7115429
Artikelns färg	Grå
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115435
Artikelns färg	Grå
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115441
Artikelns färg	Grå
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115447
Artikelns färg	Grå
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115453
Artikelns färg	Grå
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115459
Artikels färg	Grå
Funktion	Gavelutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1200
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

