

RSK 7115429



Purus PRO Line 600 är en linjär designgolvsbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvsbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115435

Purus PRO Line 700 är en linjär designgolvsbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvsbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115441

Purus PRO Line 800 är en linjär designgolvsbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115447

Purus PRO Line 900 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115453

Purus PRO Line 1000 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115459

Purus PRO Line 1200 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	600
RSK nummer	7115429
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Gavelutlopp

Storlek	700
RSK nummer	7115435
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikels färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Gavelutlopp

Storlek	800
RSK nummer	7115441
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikels färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Gavelutlopp

Storlek	900
RSK nummer	7115447
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Gavelutlopp

Storlek	1000
RSK nummer	7115453
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Gavelutlopp

Storlek	1200
RSK nummer	7115459
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikels färg	Grå
Tryck Flöde Temp	0,8 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Funktion	Gavelutlopp