

RSK 7115431



Purus PRO Line 600 är en linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvsbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115437

Purus PRO Line 700 är en linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvsbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115443

Purus PRO Line 800 är en linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115449

Purus PRO Line 900 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115455

Purus PRO Line 1000 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115461

Purus PRO Line 1200 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd för installation i betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7115431
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115437
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115443
Artikelns färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115449
Artikels färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115455
Artikels färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115461
Artikels färg	Grå
Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1200
Tryck Flöde Temp	0,6 l/s
Utloppsdimension	Ø50 mm
Version	Med ram utan sil

