

## RSK 7115426



Purus PRO Line 600 är en linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvsbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

## RSK 7115432

Purus PRO Line 700 är en linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvsbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

## RSK 7115438

Purus PRO Line 800 är en linjär designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115444

Purus PRO Line 900 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115450

Purus PRO Line 1000 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115456

Purus PRO Line 1200 är en linjär designgolvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7115426
<b>Artikels färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	600
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil

<b>RSK nummer</b>	7115432
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	700
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil

<b>RSK nummer</b>	7115438
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	800
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil

<b>RSK nummer</b>	7115444
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	900
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil

<b>RSK nummer</b>	7115450
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	1000
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil

<b>RSK nummer</b>	7115456
<b>Artikels färg</b>	Grå
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	1200
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,8 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø50 mm
<b>Version</b>	Med ram utan sil

