

RSK 7115428



Purus PRO Line 600 är en linjär designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115434

Purus PRO Line 700 är en linjär designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115440

Purus PRO Line 800 är en linjär designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115446

Purus PRO Line 900 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115452

Purus PRO Line 1000 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115458

Purus PRO Line 1200 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7115428
Artikels färg	Grå
Funktion	Bottenutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115434
Artikelns färg	Grå
Funktion	Bottenutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115440
Artikelns färg	Grå
Funktion	Bottenutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115446
Artikelns färg	Grå
Funktion	Bottenutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115452
Artikelns färg	Grå
Funktion	Bottenutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med ram utan sil

RSK nummer	7115458
Artikels färg	Grå
Funktion	Bottenutlopp
Golvbeläggning	Klinker
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1200
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Med ram utan sil

