

RSK 7115428



Purus PRO Line 600 är en linjär designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvsbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115434

Purus PRO Line 700 är en linjär designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvsbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115440

Purus PRO Line 800 är en linjär designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115446

Purus PRO Line 900 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115452

Purus PRO Line 1000 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115458

Purus PRO Line 1200 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	600
RSK nummer	7115428
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp

Storlek	700
RSK nummer	7115434
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp

Storlek	800
RSK nummer	7115440
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp

Storlek	900
RSK nummer	7115446
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp

Storlek	1000
RSK nummer	7115452
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp

Storlek	1200
RSK nummer	7115458
Golvkonstruktion	Betong/Trä
Material	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
Golvbeläggning	Klinker
Version	Med ram utan sil
Artikelns färg	Grå
Tryck Flöde Temp	1,4 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp