

## RSK 7115430



Purus PRO Line 600 är en linjär designgolvsbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvsbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

## RSK 7115436

Purus PRO Line 700 är en linjär designgolvsbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvsbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvsbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

## RSK 7115442

Purus PRO Line 800 är en linjär designgolvsbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid

installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

**RSK 7115448**

Purus PRO Line 900 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

**RSK 7115454**

Purus PRO Line 1000 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

RSK 7115460

Purus PRO Line 1200 är en linjär designgolvbrunn med 75 mm gavelutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Den unika konstruktionen gör det möjligt att justera placeringen vid installationen. Golvbrunnen levereras med rostfri klämring, urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD, hårsil och rostfri ram. Golvbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Purus PRO Line ska monteras vid vägg, för montage fritt i golv komplettera med sidobitar. Golvbrunnssil för Purus PRO Line säljs separat.

## PRODUKTINFORMATION

<b>Storlek</b>	600
<b>RSK nummer</b>	7115430
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,0 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp

<b>Storlek</b>	700
<b>RSK nummer</b>	7115436
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,0 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp

<b>Storlek</b>	800
<b>RSK nummer</b>	7115442
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,0 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp

<b>Storlek</b>	900
<b>RSK nummer</b>	7115448
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,0 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp

<b>Storlek</b>	1000
<b>RSK nummer</b>	7115454
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,0 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp

<b>Storlek</b>	1200
<b>RSK nummer</b>	7115460
<b>Golvkonstruktion</b>	Betong/Trä
<b>Material</b>	PP, ABS, Rostfritt stål 1.4301
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Version</b>	Med ram utan sil
<b>Artikels färg</b>	Grå
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,0 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Gavelutlopp