

RSK 7098869

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.



RSK 7098870

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 800×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098871

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 900×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098872

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1000×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för

betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098874

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1200×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098876

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1500×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098877

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2000×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098878

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2500×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098873

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1100×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098875

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1400×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	600×100
RSK nummer	7098869
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404

Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	66
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Storlek	800×100
RSK nummer	7098870
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	66
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Storlek	900×100
RSK nummer	7098871

Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	66
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Storlek	1000×100
RSK nummer	7098872
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	66
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp

Storlek	1200×100
RSK nummer	7098874
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	71
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp

Storlek	1500×100
RSK nummer	7098876
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	71
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri

Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Storlek	2000×100
RSK nummer	7098877
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	76
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Storlek	2500×100
RSK nummer	7098878
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	76
Yta	Betad

Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikels färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Storlek	1100×100
RSK nummer	7098873
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	71
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikels färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Storlek	1400×100
RSK nummer	7098875
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong

Bygghöjd	71
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikels färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp