

RSK 7098879

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolvs yttskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.



RSK 7098880

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 800×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolvs yttskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098882

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1000×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolvs yttskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098884

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1200×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för

betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098886

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1500×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098887

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2000×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098888

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2500×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098881

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 900×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098883

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1100×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098885

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1400×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	600×100
RSK nummer	7098879
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404

Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	52
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Storlek	800×100
RSK nummer	7098880
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	52
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Storlek	1000×100
RSK nummer	7098882

Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	52
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Storlek	1200×100
RSK nummer	7098884
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	52
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp

Storlek	1500×100
RSK nummer	7098886
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	52
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Storlek	2000×100
RSK nummer	7098887
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	52
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri

Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Storlek	2500×100
RSK nummer	7098888
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	52
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Storlek	900×100
RSK nummer	7098881
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Betong
Bygghöjd	52
Yta	Betad

Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikels färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp

Storlek	1100×100
RSK nummer	7098883

Golvkonstruktion	Betonggolv
-------------------------	------------

Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
-----------------	--------------------------------

Golvbeläggning	Betong
-----------------------	--------

Bygghöjd	52
-----------------	----

Yta	Betad
------------	-------

Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
----------------	-------------------------------

Artikels färg	Rostfri
----------------------	---------

Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
-------------------------	-------------------------------

Funktion	Mittutlopp
-----------------	------------

Storlek	1400×100
----------------	----------

RSK nummer	7098885
-------------------	---------

Golvkonstruktion	Betonggolv
-------------------------	------------

Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
-----------------	--------------------------------

Golvbeläggning	Betong
-----------------------	--------

Bygghöjd	52
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp