

## RSK 7098959



Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098960

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 800×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098961

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 900×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098962

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i

syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1000×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098963

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1100×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098964

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1200×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098965

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1400×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt

brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098966

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1500×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098967

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2000×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098968

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2500×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

<b>Storlek</b>	600×100
<b>RSK nummer</b>	7098959
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp

<b>Storlek</b>	800×100
<b>RSK nummer</b>	7098960
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri

<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Storlek</b>	900×100
<b>RSK nummer</b>	7098961
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Storlek</b>	1000×100
<b>RSK nummer</b>	7098962
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad

<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Storlek</b>	1100×100
<b>RSK nummer</b>	7098963
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Storlek</b>	1200×100
<b>RSK nummer</b>	7098964
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker

<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Storlek</b>	1400×100
<b>RSK nummer</b>	7098965
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Storlek</b>	1500×100
<b>RSK nummer</b>	7098966
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv

<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Storlek</b>	2000×100
<b>RSK nummer</b>	7098967
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Storlek</b>	2500×100



<b>RSK nummer</b>	7098968
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Klinker
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp