

RSK 7098969



Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098970

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 800×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098971

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 900×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098972

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i

syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1000×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098973

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1100×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098974

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1200×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098975

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1400×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt

brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098976

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1500×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098977

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2000×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098978

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2500×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

Storlek	600×100
RSK nummer	7098969
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Klinker
Bygghöjd	68
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp

Storlek	800×100
RSK nummer	7098970
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Klinker
Bygghöjd	68
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri

Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Storlek	900×100
RSK nummer	7098971
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Klinker
Bygghöjd	68
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Storlek	1000×100
RSK nummer	7098972
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Klinker
Bygghöjd	68
Yta	Betad

Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Storlek	1100×100
RSK nummer	7098973
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Klinker
Bygghöjd	73
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Storlek	1200×100
RSK nummer	7098974
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Klinker

Bygghöjd	73
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikels färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Storlek	1400×100
RSK nummer	7098975
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Klinker
Bygghöjd	73
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikels färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Storlek	1500×100
RSK nummer	7098976
Golvkonstruktion	Betonggolv

Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Klinker
Bygghöjd	73
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp

Storlek 2000×100

RSK nummer 7098977

Golvkonstruktion Betonggolv

Material Syrafast rostfritt stål 1.4404

Golvbeläggning Klinker

Bygghöjd 78

Yta Betad

Version Glöm ej galler/sil/utloppshus

Artikelns färg Rostfri

Utloppsdimension Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funktion Gavelutlopp

Storlek 2500×100

RSK nummer	7098978
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Klinker
Bygghöjd	78
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikels färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp