

## RSK 7098899

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.



## RSK 7098900

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 800×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098902

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1000×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

## RSK 7098904

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1200×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för

massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

#### RSK 7098906

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1500×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

#### RSK 7098907

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2000×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

#### RSK 7098908

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2500×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

<b>Storlek</b>	600×100
<b>RSK nummer</b>	7098899
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp

<b>Storlek</b>	800×100
<b>RSK nummer</b>	7098900
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri

<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Storlek</b>	1000×100
<b>RSK nummer</b>	7098902
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Storlek</b>	1200×100
<b>RSK nummer</b>	7098904
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad

<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Storlek</b>	1500×100
<b>RSK nummer</b>	7098906
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Storlek</b>	2000×100
<b>RSK nummer</b>	7098907
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa

<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp
<b>Storlek</b>	2500×100
<b>RSK nummer</b>	7098908
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Massa
<b>Bygghöjd</b>	52
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil/utloppshus
<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Utloppsdimension</b>	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Mittutlopp