

## RSK 7098854



Purusränna 100 modul 50-65 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 50 mm respektive 65 mm samt en längd på 2500 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

## RSK 7098855

Purusränna 100 modul 65-80 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 65 mm respektive 80 mm samt en längd på 2500 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

## RSK 7098856

Purusränna 100 modul 80-95 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 80 mm respektive 95 mm

samt en längd på 2500 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

RSK 7098857

Purusränna 100 modul 95-110 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 95 mm respektive 110 mm samt en längd på 2500 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7098854
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Funktion</b>	Med fall
<b>Golvbeläggning</b>	Betong
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	2500×100 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil
<b>Yta</b>	Betad

<b>RSK nummer</b>	7098855
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Funktion</b>	Med fall
<b>Golvbeläggning</b>	Betong
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	2500×100 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil
<b>Yta</b>	Betad

<b>RSK nummer</b>	7098856
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Funktion</b>	Med fall
<b>Golvbeläggning</b>	Betong
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	2500×100 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil
<b>Yta</b>	Betad

<b>RSK nummer</b>	7098857
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri

<b>Funktion</b>	Med fall
<b>Golvbeläggning</b>	Betong
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	2500×100 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil
<b>Yta</b>	Betad

