

RSK 7097015

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för betonggolvsom ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.



RSK 7097016

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för betonggolvsom ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7097017

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för betonggolvsom ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

PRODUKTINFORMATION

Storlek

800×150

RSK nummer	7097015
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbelägning	Vinyl
Bygghöjd	66
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Storlek	1000×150
RSK nummer	7097016
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbelägning	Vinyl
Bygghöjd	66
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funktion	Gavelutlopp
Storlek	1200×150
RSK nummer	7097017
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Vinyl
Bygghöjd	71
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Artikelns färg	Rostfri
Utloppsdimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp