

## RSK 7098762



Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 300x300x150 och är avsedd för betonggolvsom ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

## RSK 7098764

Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 500x300x150 och är avsedd för betonggolvsom ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

## PRODUKTINFORMATION

<b>Storlek</b>	300x300x150
<b>RSK nummer</b>	7098762
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolvsom ytskick
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Betong

<b>Bygghöjd</b>	150
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil
<b>Flow</b>	1,3
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,3 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Storlek</b>	500x300x150
<b>RSK nummer</b>	7098764
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Golvbeläggning</b>	Betong
<b>Bygghöjd</b>	150
<b>Yta</b>	Betad
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil
<b>Flow</b>	1,3
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,3 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm

**Funktion**

Sidoutlopp