

## RSK 7098774



Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 300x300x150 och är avsedd för klinkergolv som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

## RSK 7098776

Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 500x300x150 och är avsedd för klinkergolv som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7098774
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bygghöjd</b>	160
<b>Flow</b>	1,3
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp

<b>Golvbeläggning</b>	Klinkergolv med limfläns
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	300x300x150 mm
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,3 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Version</b>	Glöm ej galler/sil
<b>Yta</b>	Betad

**RSK nummer** 7098776

**Artikelns färg** Rostfri

**Bygghöjd** 160

**Flow** 1,3

**Funktion** Sidoutlopp

**Golvbeläggning** Klinkergolv med limfläns

**Golvkonstruktion** Betongbjälklag

**Material** Syrafast rostfritt stål 1.4404

**Storlek** 500x300x150 mm

**Tryck Flöde Temp** 1,3 l/s

**Utloppsdimension** Ø75 mm

**Version** Glöm ej galler/sil

**Yta**

Betad

Dimension (mm)	LxWxH (mm)	Ø (mm)
300x300x150	303 x 303 x 150	75
300x300x200	303 x 303 x 200	110
500x300x150	503 x 303 x 150	75
500x300x200	503 x 303 x 200	110

