

RSK 7098774



Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 300x300x150 och är avsedd för klinkergolv som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

RSK 7098776

Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 500x300x150 och är avsedd för klinkergolv som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7098774
Artikelns färg	Rostfri
Bygghöjd	160
Flow	1,3
Funktion	Sidoutlopp

Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	300x300x150
Tryck Flöde Temp	1,3 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Version	Glöm ej galler/sil
Yta	Betad

RSK nummer 7098776

Artikelns färg Rostfri

Bygghöjd 160

Flow 1,3

Funktion Sidoutlopp

Golvbeläggning Klinkergolv med limfläns

Golvkonstruktion Betongbjälklag

Material Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek 500x300x150

Tryck Flöde Temp 1,3 l/s

Utloppsdimension Ø75 mm

Version Glöm ej galler/sil

Yta

Betad

Dimension (mm)	LxWxH (mm)	Ø (mm)
300x300x150	303 x 303 x 150	75
300x300x200	303 x 303 x 200	110
500x300x150	503 x 303 x 150	75
500x300x200	503 x 303 x 200	110

