

RSK 7098774



Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 300x300x150 och är avsedd för klinkergolv som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

RSK 7098776

Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 500x300x150 och är avsedd för klinkergolv som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	300x300x150
RSK nummer	7098774
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns

Bygghöjd	160
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil
Flow	1,3
Artikelns färg	Rostfri
Tryck Flöde Temp	1,3 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	500x300x150
RSK nummer	7098776
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Klinkergolv med limfläns
Bygghöjd	160
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil
Flow	1,3
Artikelns färg	Rostfri
Tryck Flöde Temp	1,3 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm

Funktion

Sidoutlopp