

RSK 7098766



Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 300x300x150 och är avsedd för massagolv som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

RSK 7098768

Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 500x300x150 och är avsedd för massagolv som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	300x300x150
RSK nummer	7098766
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Massa

Bygghöjd	150
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil
Flow	1,3
Artikelns färg	Rostfri
Tryck Flöde Temp	1,3 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Storlek	500x300x150
RSK nummer	7098768
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Golvbeläggning	Massa
Bygghöjd	150
Yta	Betad
Version	Glöm ej galler/sil
Flow	1,3
Artikelns färg	Rostfri
Tryck Flöde Temp	1,3 l/s
Utloppsdimension	Ø75 mm

Funktion

Sidoutlopp