

## RSK 7098771



Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø110 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 300x300x200 och är avsedd för plastmatta som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

## RSK 7098773

Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø110 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 500x300x200 och är avsedd för plastmatta som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

## PRODUKTINFORMATION

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>RSK nummer</b>    | 7098771    |
| <b>Artikels färg</b> | Rostfri    |
| <b>Bygghöjd</b>      | 200        |
| <b>Flow</b>          | 3,4        |
| <b>Funktion</b>      | Sidoutlopp |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Golvbeläggning</b>   | Vinyl                          |
| <b>Golvkonstruktion</b> | Betongbjälklag                 |
| <b>Material</b>         | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| <b>Storlek</b>          | 300x300x200 mm                 |
| <b>Tryck Flöde Temp</b> | 3,4 l/s                        |
| <b>Utloppsdimension</b> | Ø110 mm                        |
| <b>Version</b>          | Glöm ej galler/sil             |
| <b>Yta</b>              | Betad                          |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>RSK nummer</b>     | 7098773    |
| <b>Artikelns färg</b> | Rostfri    |
| <b>Bygghöjd</b>       | 200        |
| <b>Flow</b>           | 3,4        |
| <b>Funktion</b>       | Sidoutlopp |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Golvbeläggning</b>   | Vinyl                          |
| <b>Golvkonstruktion</b> | Betongbjälklag                 |
| <b>Material</b>         | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| <b>Storlek</b>          | 500x300x200 mm                 |
| <b>Tryck Flöde Temp</b> | 3,4 l/s                        |
| <b>Utloppsdimension</b> | Ø110 mm                        |
| <b>Version</b>          | Glöm ej galler/sil             |

**Yta**

Betad

| Dimension (mm) | LxWxH (mm)      | Ø (mm) |
|----------------|-----------------|--------|
| 300x300x150    | 303 x 303 x 150 | 75     |
| 300x300x200    | 303 x 303 x 200 | 110    |
| 500x300x150    | 503 x 303 x 150 | 75     |
| 500x300x200    | 503 x 303 x 200 | 110    |

