

RSK 7098748



Purusränna spalt modul 75 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har en kanalhöjd på 75 mm samt längd 500x500 mm. Purusränna spalt modul levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

RSK 7098749

Purusränna spalt modul 90 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har en kanalhöjd på 90 mm samt längd 500x500 mm. Purusränna spalt modul levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

RSK 7098750

Purusränna spalt modul 105 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har en kanalhöjd på 105 mm samt längd 500x500 mm. Purusränna spalt modul levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7098748
Artikelns färg	Rostfri
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500×500
Version	20 mm spalt, utan galler
Yta	Betad

RSK nummer	7098749
Artikelns färg	Rostfri
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker
Golvkonstruktion	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500×500
Version	20 mm spalt, utan galler
Yta	Betad

RSK nummer	7098750
Artikelns färg	Rostfri
Golvbeläggning	Betong/Massa/Klinker

Golvkonstruktion

Betongbjälklag

Material

Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek

500×500

Version

20 mm spalt, utan galler

Yta

Betad