

RSK 7152402




Spygatt Lod MA är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Materialet är epoxybelagt gjutjärn. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.



Accepterad  
monterings-  
anvisning  
2021:1



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	7152402
<b>Artikelns färg</b>	Svart
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Golvbeläggning</b>	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
<b>Golvkonstruktion</b>	Betongbjälklag, Träbjälklag
<b>Material</b>	Gjutjärn , PP
<b>Storlek</b>	Ø150 mm
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,1 l/s

**Utloppsdimension**

Ø75 mm

**Version**

Med plastsil

**Yta**

Epoxibelagd

