



## RSK 8075611

Vattenlåssats för anslutning i golv med 90° utloppsrör Ø40 mm där pungvattenlåset G32 är försedd med gummitätning för instick. Vattenlåssatsen är komplett med golvhuv.

## RSK 8075610

Vattenlåssats S-böj för anslutning i golv, med utloppsrör Ø40 mm där pungvattenlåset G32 är försedd med gummitätning för instick. Vattenlåssatsen möjliggör installation i golv rakt under bottenventil samt 320 mm sidan om centrum. Levereras komplett med golvhuv.

## PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	8075611
<b>Artikels färg</b>	Vit
<b>Funktion</b>	För tvättställ, golvanslutning
<b>Material</b>	PP, ABS

<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,6 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	G32xØ40 mm
<b>Version</b>	Med insticks pungvattenlås
<b>RSK nummer</b>	8075610
<b>Artikelns färg</b>	Vit
<b>Funktion</b>	För tvättställ, golvanslutning
<b>Material</b>	PP, ABS
<b>Tryck Flöde Temp</b>	0,6 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	G32xØ40 mm
<b>Version</b>	Med insticks pungvattenlås

